

Amorcer ma filtration à sable

ÉTAPE 1 : AVANT DE COMMENCER


1 Raccordez les tuyaux conformément à la notice

2 Ouvrez les vannes d'arrêt en tournant la molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

3 Retirez les bouchons noirs des buses d'aspiration et de refoulement si présents

4 Assurez-vous que les buses de la piscine et le skimmer (si présent) sont immergés

5 En cas de 1ère mise en eau, pensez au nettoyage du sable (BACKWASH / RINÇAGE)



Molette à tourner

Vannes d'arrêt



Niveau d'eau

Skimmer de surface



Bouchons noirs

ÉTAPE 2 : AMORCER LA FILTRATION

1. Ne mettez pas en marche la filtration

2. Positionnez la poignée de la vanne 6 voies en position FILTRATION



Vanne 6 voies

Filtration



3. Dévissez légèrement la vis sur le couvercle du pré-filtre ou sur la pompe selon le modèle pour évacuer l'air



Vis de purge

4. Resserrez la vis lorsque de l'eau s'en échappe

5. Mettez la filtration en marche



Si nécessaire : arrêtez la filtration au bout d'une dizaine de secondes et renouvelez les sous-étapes 3 à 5 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air dans le circuit

ÉTAPE 3 : A SURVEILLER

1. Veillez toujours à ce que le skimmer et la buse d'aspiration restent immergés

2. Le pré-filtre du skimmer doit toujours être rempli d'eau