

Amorcer / démarrer ma filtration à cartouche

ÉTAPE 1 : AVANT DE COMMENCER

- 1** Raccordez les tuyaux conformément à la notice
- 2** Retirez les bouchons noirs des buses d'aspiration et de refoulement si présents. (Ou selon le modèle ouvrez les vannes d'arrêt)
- 3** Assurez-vous que les buses de la piscine sont immergées (le skimmer doit être immergé aussi si votre kit piscine en est équipé)



Bouchons noirs



Skimmer



Buse

ÉTAPE 2 : AMORCER/DÉMARRER LA FILTRATION

- 1.** Ne mettez pas en marche la filtration
- 2.** Ouvrez légèrement la purge à air au dessus du couvercle de la chambre de cartouche jusqu'à ce que l'eau s'en échappe puis refermez



Pour rappel : L'air doit toujours être purgée filtration arrêtée

- 3.** Mettez la filtration en marche
- 4.** Après 15 secondes de fonctionnement, arrêtez la pompe et purgez l'air à nouveau puis redémarrez la

ÉTAPE 3 : A SURVEILLER

- 1.** Veillez toujours à ce que la buse d'aspiration reste immergée (de même que le skimmer si vous en possédez un)
- 2.** 2 fois par semaine purgez l'air du circuit (filtration arrêtée)
- 3.** Remplacez la cartouche de filtration toutes les 2 à 3 semaines maximum